



RW 41 Ultra Yüksek Mukavemetli Sıcak Kesim Teli



Temel Özellikler

Exceptional strength at elevated temperatures and is the highest performing hot cutting wire we offer

ÖNEMLİ

İstedığınız mekanik özelliklere göre üretim yaparız

müşterilerimiz için önemli avantajları



0,025 mm ila 21 mm
(0,001" ila 0,827")



3 m ila 3 t (10 ft
ila 6000 Lbs) sipariş



Teslimat:
3 hafta içerisinde



Şartnamenize uygun teller



E.M.S mevcuttur




Teknik destek

RW 41 hazırlık süresi:-

- Yuvarlak kesitli tel
- Çubuklar veya uzunluklar
- Yassı tel
- Şekillendirilmiş Tel
- Halat/Halat Kolu

Paketleme

- Bobin
- Makara
- Çubuklar veya uzunluklar



En iyi kesimi elde etmek için sıcaklığı ve kesme hızını ayarlayın. Kesim hızı, malzeme türü ve yoğunluğuna göre değişir.

Temel Özellikler		Tipik Uygulama Alanları	
Yüksek sıcaklıklarda olağanüstü bir mukavemete sahiptir ve sunduğumuz en yüksek performanslı sıcak kesim telidir.		Köpük polistireni (EPS), termal laminat malzemeleri vb. kesen üretim hatları. Kesintisiz çalışma ve salımlı kesme donanımları için mükemmelliği kanıtlanmıştır.	
Yoğunluk	8.25 g/cm ³		0.298 lb/in ³
20°C'de elektrik direnci	131 microhm • cm		788 ohm. Circ. mil/ft
Maksimum Çalışma Sıcaklığı	300 °C		572 °F
Erime Noktası	1345 °C		2450 °F
Genleşme Katsayısı	13.6 µm/m °C (20 – 100°C)		7.41 x 10 ⁻⁶ in/in °F (70 – 212°F)